



**im Ausseneinsatz / for exterior applications/ pour applications extérieures/ para aplicaciones exteriores**

**Deutsch – HYLITE® mit Schaumkern, Dicke 3 und 4 mm**

Für das Produkt HYLITE® **mit Schaumkern** wird ein höchstwitterungsbeständiges Polyesterlacksystem eingesetzt. Bei fachgerechter Verarbeitung und Reinigung kann bei Display-Anwendungen unter mitteleuropäischen Klimabedingungen von einer mindestens 5-jährigen Beständigkeit unter Wahrung des Charakters der Farbe ausgegangen werden.

**English – HYLITE® with foamcore, thickness 3 and 4 mm**

For HYLITE® **with foamcore** a weather-resistant polyester lacquer is used as a coating. When used in display applications and in accordance with our handling, cleaning and fabrication recommendations, we expect this product to experience no obvious surface character change for a period of no less than 5 years. This statement is valid for indoor and outdoor applications throughout Europe.

**Français – HYLITE® avec noyau PP expansé, épaisseur 3 and 4 mm**

Nous utilisons pour le produit HYLITE® **avec noyau PP expansé** un système de laque polyester de haute qualité, qui offre la meilleure résistance possible aux intempéries. Pour les applications Display en climat européen, il nous est donc possible d'estimer à au moins 5 ans la stabilité de l'aspect de surface (sous réserve d'un façonnage et nettoyage appropriés).

**Español – HYLITE® con núcleo espumado, espesor 3 y 4 mm**

La laca que utilizamos para el HYLITE® **con núcleo espumado**, es poliéster de alta calidad resistente a la intemperie. Para las aplicaciones de Display en clima europeo se puede estimar la estabilidad del lacado a un periodo no inferior a 5 años. Esta durabilidad está sujeta a nuestras recomendaciones sobre almacenamiento, manipulación y mantenimiento.

CD 03/2017



3A Composites GmbH  
Alusingenplatz 1  
78224 Singen, Germany  
[display.eu@3AComposites.com](mailto:display.eu@3AComposites.com)  
[www.display.3AComposites.com](http://www.display.3AComposites.com)