

ACRYLIC SHEET

Altuglas® Dual Satin

EUROPE, AFRIQUE ET MOYEN ORIENT

Altuglas International
6, cours Michelet - Cedex 52
92064 Paris La Défense 10 - France
Tél : +33 (0) 1 49 00 80 80
Fax : +33 (0) 1 49 00 89 59

ASIE, PACIFIQUE

Altuglas International
c/o Arkema
11F, Oriental Chemical Building 50
Sogong-dong
Jung-Gu, Seoul 100-718
South Korea
Tél : +82 2 3703 6760
Fax : +82 2 3703 6893

AMERIQUE DU NORD ET LATINE

Altuglas International
c/o Arkema Inc.
2000 Market street
Philadelphia, PA 19103 USA
Tél : +1 215 419 7000
Fax : +1 215 419 5511

www.altuglasint.com

Altuglas® est une marque déposée du groupe Arkema

Création : Parisvenise Design - Octobre 2006 - Crédits photos : Amazonia - Ph. Dubosson - Altuglas - Photothèque Dattenberg - Photothèque David Lange - Orange® - IOP 011 55 60 22 10

VISIONS

Donner de la forme aux idées

Créer des objets de désir

En quête de nouvelles émotions

Rendre l'improbable possible



Altuglas®
DUAL
SATIN

SENSATIONS



Douceur et esthétique

- Une matière lisse et douce, tactile et rassurante : dans un monde âpre et compétitif, des aspects de surface plaisants à l'œil et au toucher : la polysensorialité au service de l'image.
- Un fini impeccable enrichit le produit, valorise son utilisateur
Le parachèvement de surface, au recto comme au verso, donne un aspect mat mais soyeux, sobre et élégant. Il apporte en outre une résistance améliorée à la rayure et rend invisible les traces de doigts.

Couleur et lumière

- La couleur exacte
En version standard, Altuglas® Dual Satin propose 28 coloris. Sur demande, il restitue les nuances au Pantone près. Votre identité chromatique est parfaitement respectée.
- La couleur vivante : une exceptionnelle luminosité
La double finition satinée renforce la diffusion lumineuse des couleurs. Altuglas® Dual Satin projette votre marque dans un monde lumineux et attractif.



sensations

RÉALISATIONS



Happy space

Le nouveau mobilier, pratique et créatif : dans les open space, les bureaux et les espaces de vente, une nouvelle génération de meubles apparaît : plus beaux, plus fonctionnels, ils apportent douceur et lumière, une alliance de convivialité et de productivité.



Extérieur jour

La nouvelle signalétique, attractive et sécurisante : l'excellente transmission et diffusion de la lumière est le secret de ces enseignes à fort impact. L'aspect mat sur les deux faces ajoute une sensation de douceur, de convivialité et d'élégance.



Pop Art

Les nouveaux présentoirs, accélérateurs de vente : support ou écrin, ils dirigent la lumière et l'attention sur le produit. Mats ou brillants, transparents ou polychromes, anti-rayures, anti marques de doigts, ils font tourner les têtes et les linéaires.



Beauty therapy

La nouvelle déco balnéo, un luxe justifié : le bain design n'est plus une tendance, c'est devenu une exigence. Pour séduire les consommateurs hédonistes, un matériau sensuel, très résistant et permettant des décors lumineux et raffinés.

COULEUR	RÉFÉRENCE	PANTONE
Incolore	145 10000	na
Jaune	- 11008	108
Rouge	- 12015	1795
Rose	- 12017	205
Rouge	- 12018	187
Rouge	- 12019	1797
Rouge	- 12020	186
Rose	- 12021	246
Bleu	- 13021	2975
Bleu	- 13040	287
Bleu	- 13044	313
Glass Look	- 14011	na
Vert	- 14032	344
Vert	- 14053	3425
Orange	- 15007	137
Gris	- 16077	426
Violet	- 16132	4655
Gris	- 18018	431
Rose	- 22075	1267
Rose	- 22076	177
Bleu	- 23074	2905
Bleu	- 23075	284
Vert	- 24069	337
Vert	- 24082	360
Opal	- 27014	na
Jaune Fluo	- 31000	803
Rouge Fluo	- 32000	805
Vert Fluo	- 34000	802

Propriétés

- Altuglas® Dual Satin bénéficie des caractéristiques des plaques coulées Altuglas® CN : Résistance mécanique et thermique, résistance au vieillissement.
- Un traitement fixe, une géométrie exclusive pour un satiné parfaitement esthétique.
- Brillance moyenne de 7%, avec atténuation quasi totale de reflets.
- Densité (ISO 1183) : 1,19
Module de traction (ISO 527) : 3300 MPa
Résistance au choc Charpy (ISO 179/1 D) : 12 KJ/m2
Coefficient de dilatation linéaire (EN 2155) : 0,065 mm/m/°C.

Formage et Parachèvement

- **Thermoformage / Pliage à chaud**
Jusqu'à 200°C sans altération d'aspect. La température recommandée est comprise entre 130°C et 180°C.
- **Impression / Sérigraphie**
Altuglas® Dual Satin peut être sérigraphié ou imprimé de la même façon que les plaques Altuglas® CN.
- **Polissage**
Le polissage à la flamme est à éviter. Il conduit à une fusion partielle du chant et peut amoindrir l'aspect satiné en bord de plaque.
- **Collage / Assemblage**
Avec les colles pour les plaques acryliques coulées. Les colles Altuglas® des séries « S 2000 » ou « P » sont plus particulièrement recommandées. Pour préserver l'aspect mat de l'Altuglas® Dual Satin, évitez tout contact de la colle avec la finition satinée.

réalisations